palcanarias
pinturas

Administración y ventas
C/Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de GC
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas - Telde - GC
Tlfno.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552

Tenerife
C/ Martínez Morales, 4
38320 La Cuesta - Santa Cruz de TF
Fax: 922 611 656

25 1988 2013

Ficha Técnica

FELIPLAST PICADO
Plástico para picado interior

Descripción del producto

Pintura al agua basada en copolímeros acrílicos, pigmentos y extendedores de gran calidad. De alta viscosidad y pastosidad, pero de suave y fácil aplicación, con lo que se consiguen diferentes acabados estructurales según el método de aplicación del producto.

Características

- Gran versatilidad para aplicar en diferentes acabados; picado, rayado y otras estructuras según los utensilios empleados para su aplicación; rodillo de picar, rodillo de hilo, llana dentada, espátula, pistola, etc.
- Buena trabajabilidad a pesar de su alta viscosidad.
- Buena admisión de agua.
- Gran dureza de acabado.

Aplicaciones

Adecuado para la decoración interior de cualquier dependencia o edificación cuando se deseen acabados estructurales como en pasillos, cajas de escaleras, habitaciones y en general para el embellecimiento interior del hogar.

Sus características le confieren una magnífica maleabilidad. Se pueden realizar picados a rodillo, tipo gotelé a máquina, rayados con cepillo o espátula, etc.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar deben estar sanas, secas, limpias y libres de grasa, polvo y materiales disgregables.

Sobre superficies de yeso, escayola o pinturas al temple, deben limpiarse e imprimar previamente con **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** para conseguir un buen anclaje de la pintura.

Para un buen acabado se recomienda aplicar primero una capa de cualquier pintura de nuestra gama FELIPLAST (14.15, 20.12 ó 16.17) en el mismo color que se vaya a dar el **FELIPLAST ESPECIAL PICADO**.

El producto se puede aplicar tal como se sirve en el envase (envasado al uso), no recomendándose ningún tipo de dilución, aunque si se desean acabados más suaves se puede diluir con un máximo del 5% de agua. Puede ser aplicado mediante rodillo de picar, pistola, máquina de tirolesa, cepillo de picar, peine de púas, espátula, etc.

Repartirlo bien y homogeneizar el producto por toda la superficie. Normalmente con una sola aplicación es suficiente.

Información Técnica

Acabado:	Mate.
Rendimiento:	1-2 m^2 por litro y mano, dependiendo del tipo de acabado y dilución empleada.
Secado:	1-2 h. (según temperatura y humedad relativa).
Densidad:	1,85 gr/cc.
Diluyente:	Agua.
COV:*	Valor límite de la UE para este producto (cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene como máximo 8 g/L COVa. La reducción de los COV contribuye para un mejor medio ambiente.

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicados hacen referencia al producto listo al uso, diluido,teñidos, etc.., con productos que hayan sido aceptados por este fabricante. PALCANARIAS no se responsabiliza de productos obtenidos por mezclas con productos no aprobados, y recordamos la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PALCANARIAS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a nuestras recomendaciones. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Los usuarios deben de conocer y utilizar la última y actualizada Ficha Técnica, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se pueden obtener en la página www. Palcanarias.es